

iBiotec®

Výrobce technických výrobků a aerosolů pro průmysl

Proces - MRO - Údržba

Alternativní rozpouštědla – náhrada CMR

Technický list - Vydání z : 27.01.2025

iBiotec®

NEUTRALÈNE® SD

VYFUKOVACÍ SPREJ NA ODSTRAŇOVÁNÍ PRACHU

INERTNÍ, SUCHÝ, NEHOŘLAVÝ PLYN

ODSTRAŇUJE VLHKOST, ČÁSTEČKY, PRACH NA

OPTICE, ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍCH, HODINÁCH

FOTOGRAFICKÝCH A KINEMATOGRAFICKÝCH PŘÍSTROJÍCH

MĚŘICÍCH A ANALYTICKÝCH ZAŘÍZENÍCH, REPROGRAFICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

ZARUČENĚ BEZ DIMETHYLETERU A BEZ PROPAN-BUTANU



POPIS

Pomocník při čištění, pomáhá odstraňovat veškeré stopy vlhkosti, prachu nebo cizích tělísek na špatně přístupných místech, ve složitých mechanismech, nebo místech zvláště citlivých na čisticí rozpouštědla.

Zajišťuje čisté a účinné vyfoukání, bez ztráty tlaku.

Bezpečný, nehořlavý přípravek.

Lze používat na přístroje, které jsou v chodu.

Zaručeně bez dimethyletheru a bez propan-butanu.

OBLASTI POUŽITÍ

Optické čtečky

Elektronické systémy

Fotografické a kinematografické přístroje

Kancelářské vybavení, klávesnice, monitory, myši

Telefonická zařízení, čtečky DVD

Analytická laboratorní zařízení

NÁVOD K POUŽITÍ

Netřepejte se sprejem před použitím.

Stříkejte ze vzdálenosti 20 cm od povrchu, který chcete očistit.

Aplikujte pomocí krátkých stříků.


Sprej se dá používat v jakékoliv poloze.

Nebezpečný ve formě aerosolu. Dodržujte bezpečnostní opatření, bezpečnostní věty na obalu, viz bezpečnostní list. Pouze pro profesionální použití.

TYPICKÉ FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI	NORMY	ÚDAJE PRO	JEDNOTKA
Vzhled	Vizuální	Plyn	-
Barva	Vizuální	Neobsahuje	-
Zápach	Čichový vjem	N/A	-
Měrná hustota	ISO 12,185	1200	kg/m ³
Rozpusťnost ve vodě	-	Zcela nerozpustný	-
Číslo kyselosti	EN 14104	< 0,1	mg(KOH)/g
Zbytek po odpaření	NF T 30-084	0,00	%
Koroze měděného pásu	ISO 2160	1a	kotace
Bod vzplanutí v uzavřeném kelímku	ISO 2719	N/A	°C
Bod samovznícení	ASTM E 659	nehořlavý	°C
Spodní mez výbušnosti	NF EN 1839	nevýbušný	°C
Horní mez výbušnosti	NF EN 1839	nevýbušný	°C
Obsah výbušných, hoření podporujících a hořlavých látek	Nařízení CLP	žádný	-
Čistota	-	100	%
Netěkavý odpad	-	0	%
Tenze páry při 20 °C	-	5,7	bar

Sprej 650 ml



iBiotec® Tec Industries® Service
 Z.I La Massane - 13210 Saint-Rémy de Provence – France
 Tél. +33(0)4 90 92 74 70 – Fax. +33 (0)4 90 92 32 32
www.ibiotec.fr

USAGE RESERVE AUX UTILISATEURS PROFESSIONNELS
 Consulter la fiche de données de sécurité.

Les renseignements figurant sur ce document sont basés sur l'état actuel de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Les caractéristiques y figurant ne peuvent être en aucun cas considérées comme spécifications de vente. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lequel il est conçu. Parallèlement, le client s'engage à accepter nos conditions générales de marché de fournitures dans leur totalité, et plus particulièrement la garantie et clause limitative et exonératoire de Responsabilité. Ce document correspond à des secrets commerciaux et industriels qui sont la propriété de Tec Industries Service et, constituant un élément valorisé de son actif, ne saurait être communiqué à des tiers en vertu de la loi du 11 juillet 1979.